

<b>AGB/BGV GEKEURDE PERSFITTINGEN / RACCORDS A SERTISSAGE AGREES AGB/BGV</b>
Frabo
International Building Products
Sanha Fittings
Van Marcke Logistics
Viega
VSH
The Fittings Company
Tube Access
Bonfix

<b>FRABO</b> Via Cadorna 30 IT – 25027 Quinzano d’Oglio (BS) T: + 39 (0) 30.992.57.11 – F: + 39 (0) 30.992.41.27 e-mail: <a href="mailto:info@frabo.net">info@frabo.net</a> - website: <a href="http://www.frabo.com">www.frabo.com</a>				
<b>Persfittingsen - Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG – ARGB rapport nr.</b>
FRABO	FRABOPRESS GAS	Koperen persfitting voor koperen buis – Ø 12 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage en cuivre pour tuyau en cuivre – Ø 12 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	12 mm	3413
FRABO	FRABOPRESS GAS	Koperen persfitting voor koperen buis – Ø 15 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage en cuivre pour tuyau en cuivre – Ø 15 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	15 mm	3413
FRABO	FRABOPRESS GAS	Koperen persfitting voor koperen buis – Ø 18 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage en cuivre pour tuyau en cuivre – Ø 18 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	18 mm	3413
FRABO	FRABOPRESS GAS	Koperen persfitting voor koperen buis – Ø 22 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage en cuivre pour tuyau en cuivre – Ø 22 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	22 mm	3413

FRABO	FRABOPRESS GAS	Koperen persfitting voor koperen buis – Ø 28 mm – minimum wanddikte buis = 1,5 mm  Raccord à sertissage en cuivre pour tuyau en cuivre – Ø 28 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1,5 mm	28 mm	3413
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis – Ø 12 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre – Ø 12 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	12 mm	3418
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis – Ø 15 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre – Ø 15 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	15 mm	3418
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis – Ø 18 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre – Ø 18 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	18 mm	3418
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis – Ø 22 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm  Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre – Ø 22 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	22 mm	3418
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis – Ø 28 mm – minimum wanddikte buis = 1,5 mm  Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre – Ø 28 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1,5 mm	28 mm	3418

INTERNATIONAL BUILDING PRODUCTS Z.4 Broekooi 240 B – 1730 Kobbegem Tel. 02/452 87 80 Fax. 02/452 30 83 E-mail : <a href="mailto:info@vanderrijn.be">info@vanderrijn.be</a>				
<b>Persfittingsen / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis - Ø 15 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 15 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	15 mm	3143
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis - Ø 18 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 18 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	18 mm	3143
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis - Ø 22 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 22 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	22 mm	3143
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis - Ø 28 mm – minimum wanddikte buis = 1,5 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 28 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1,5 mm	28 mm	3143

SANHA FITTINGS  
Industrielaan 7  
B – 1740 Ternat  
Tel. 02/583 00 40  
Fax. 02/583 00 45

**Persfittingsen / Raccords à sertissage**

<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
Sanha	PRESS GAS	Serie 10000 Koper/Cuivre CW024A	12 to 54 mm	C XXXXXXXXX
Sanha	PRESS GAS	Serie 11000 Bronzen/Bronze RG-CC499K	12 to 54 mm	C XXXXXXXXX

VAN MARCKE LOGISTICS Weggevoerdenlaan 5 B – 8500 Kortrijk				
<b>Persfittings / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis - Ø 15 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 15 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	15 mm	3147
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis - Ø 18 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 18 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	18 mm	3147
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis - Ø 22 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 22 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	22 mm	3147
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis - Ø 28 mm – minimum wanddikte buis = 1,5 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 28 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1,5 mm	28 mm	3147

VIEGA Tollaan 101C B – 1932 Zaventem Tel. 02/551 55 10 <a href="http://www.viega.com">www.viega.com</a>				
<b>Persfittings / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis - Ø 12 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 12 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	12 mm	3140
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis - Ø 15 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 15 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	15 mm	3140
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis - Ø 18 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 18 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	18 mm	3140
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis - Ø 22 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 22 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	22 mm	3140
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis - Ø 28 mm – minimum wanddikte buis = 1,5 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 28 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1,5 mm	28 mm	3140

VIEGA Tollaan 101C B – 1932 Zaventem Tel. 02/551 55 10 <a href="http://www.viega.com">www.viega.com</a>				
<b>Persfittings / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
Viega	Sanpress Inox G Model 0215	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0216.1	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0216	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0226.1	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0226	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0218	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0215.1	Insteekverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0215.5	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A



Viega	Sanpress Inox G Model 0256	Kap vrouwelijk Bonnet femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 2659.5	Flensovergang vrouwelijk Raccord à bride femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0214	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0214.2	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0217.2	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk Té femelle x taraudé F x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0225.5	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0211	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A
Viega	Sanpress Inox G Model 0212	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A

VSH Vosveld 17 A B – 2110 Wijnegem				
<b>Persfittingsen / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis - Ø 15 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 15 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	15 mm	3142
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis - Ø 18 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 18 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	18 mm	3142
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis - Ø 22 mm – minimum wanddikte buis = 1 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 22 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1 mm	22 mm	3142
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis - Ø 28 mm – minimum wanddikte buis = 1,5 mm Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre - Ø 28 mm – épaisseur de paroi minimale du tuyau = 1,5 mm	28 mm	3142

THE FITTINGS COMPANY Bedrijfstraat 1209 BE – 3660 Opglabbeek T: 089/75.76.89 – F: 089/85.32.92				
<b>Persfittingsen / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
PCC	C6270	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419
PCC	C6001	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419
PCC	C6002	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419
PCC	C6040	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419
PCC	C6041	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419

PCC	C6130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419
PCC	C6131	T-koppeling verlopend 3x vrouwelijk Té de réduction 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419
PCC	C6243	Insteekverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419
PCC	B8275	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420
PCC	B8301	Eindkoppeling vrouwelijk Bouchon femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420
PCC	B8240	Rechte verloopkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon réduit femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420
PCC	B8090	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420
PCC	B8092	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420

PCC	B8130	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk T-femelle x taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420
PCC	B8472	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420
PCC	B8243	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420
PCC	B8270	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420

TUBE ACCESS Rue de l'Expansion 15 BE – 4460 Grâce-Hollogne Tel. 04/263 66 41 <a href="http://www.tube-access.com">www.tube-access.com</a>				
<b>Persfittings / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9270	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9001	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9002	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9040	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9041	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9243	Insteekverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A

FRABO	Frabopress Securfrabo RS9271	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9301	Kap vrouwelijk Bonnet femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8092	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8090	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8130	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk Té femelle x taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8471	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8243	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8270	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9240	Verloopkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon de réduit femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9131	Verloop T-koppeling 3 x vrouwelijk Té réduit 3 x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8244	Insteekovergangskoppeling mannelijk x BTD Raccord droit mâle x fileté M	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A

FRABO	Frabopress Securfrabo RS8272	Insteekovergangskoppeling mannelijk x BND Raccord droit mâle x taraudé F	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8245	Adapter vrouwelijk x vrouwelijk Adapteur femelle x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8246	Insteekadapter mannelijk x vrouwelijk Adapteur mâle x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9085	Gendarmehoed vrouwelijk x vrouwelijk Chapeau de gendarme femelle x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9086	Insteekklarinet mannelijk x vrouwelijk Clarinette mâle x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A



BONFIX BV , The fitting Company Holsteinstraat 4 RT-8028 Zwolle NL T: +31(0)88 46 00 794				
<b>Persfittings / Raccords à sertissage</b>				
<b>Merk / Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG/ARGB rapport nr.</b>
BONFIX	Press RK Gas	Pour tube en cuivre Voor koperen buisen	12 ⇒ 54 mm	3141
BONFIX	Press RK Gas 5001**	Rechte koppeling vrouwelijk Manchon femelle	12 ⇒ 54 mm	3141
BONFIX	Press RK Gas 5003**	Adapter vrouwelijk Adapteur femelle	12 ⇒ 54 mm	3141
BONFIX	Press RK Gas 5004**	Bocht 90° vrouwelijk Coude 90° femelle	12 ⇒ 54 mm	3141
BONFIX	Press RK Gas 5006**	Bocht 45° vrouwelijk Coude 45° femelle	12 ⇒ 54 mm	3141
BONFIX	Press RK Gas 5008**	Insteekovergangskoppeling vrouwelijk x BND Raccord droit femelle x taraudé F	12 ⇒ 54 mm	3141
BONFIX	Press RK Gas 5020**	T-koppeling Té	12 ⇒ 54 mm	3141
BONFIX	Press RK Gas 5021**	Adapter T-kopeling Adapteur Té	12 ⇒ 54 mm	3141

BONFIX	Press RK Gas 5026**	Kap Bonnet	12 ⇒ 54 mm	3141
--------	------------------------	---------------	------------	------