

AGB-BGV GEKEURDE PLT-BUISSYSTEMEN – KIT DE TUYAUX PLT AGREES AGB-BGV
Boagaz
TracPipe



SOPER NV

Wingepark 9

B - 3110 Rotselaar

Tel. : +32 (0)16/44.64.74 - Fax: +32 (0)16/44.99.15

Website: www.soper.be - E-mail: mail@soper.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Boagaz	B2000 ⇨ B2024	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 - 50	C-15-3695-A
Boagaz	B2025 ⇨ B2049	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 // R 1/2" – 3/4" – 1" – 5/4" – 6/4" – 2"	C-15-3695-A
Boagaz	B2050 ⇨ B2061	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-15-3695-A
Boagaz	B2062 ⇨ B2085	T-verbindingkoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-15-3695-A

Boagaz	B2086 ⇨ B2089	T-verbindingkoppeling (met 1 x binnendraad NBN EN 10226-1) <i>Raccord union pièce-T (avec 1 x filetage femelle NBN EN 10226-1)</i>	DN 20 – 25 – 32 // Rp 1/2"	C-15-3695-A
Boagaz	B2090 ⇨ B2095	Overgangskoppeling koper/PLT-buis <i>Raccord de transition cuivre/tuyau pliable PLT</i>	DN 20 – 25 – 32 // Ø 22x1 – Ø 28x1	C-15-3695-A
Boagaz	B2096 ⇨ B2099	Overgangskoppeling PLT-buis/moer voor gasteller <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/écrou pour compteur</i>	DN 20 – 25 // G4 – G6	C-15-3695-A
Boagaz	B2100 ⇨ B2105	Overgangskoppeling PLT-buis/flens <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/bride</i>	DN 20 – 25 – 32 // DN 20 – 25 – 32	C-15-3695-A
Boagaz	B2106 ⇨ B2119	Muurplaat 90° met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Culasse 90° avec filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 – 25 // Rp 1/2" – 3/4"	C-15-3695-A
Boagaz	B2120 ⇨ B2141	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 // Rp 1/2" – 3/4" – 1" – 5/4"	C-15-3695-A



INFRA TECH SA

Les Plénesses 73

B - 4890 Thimister-Clermont

Tel. : +32 (0)87/44.04.10 - Fax: +32 (0)87/44.04.19

Website: www.infra-tech.be - E-mail: info@infra-tech.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVVBG ARGB rapport nr.
TracPipe	FGP-SS4	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3697-A
TracPipe	FGP-FST	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-16-3697-A
TracPipe	FGP-CPLG	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3697-A
TracPipe	FGP-TF	T-verbindingkoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 - 20 - 25	C-16-3697-A
TracPipe	FGP-BSP	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 - 25 - 32 // Rp 1/2" - 3/4"	C-16-3697-A
TracPipe	FGP-RT	T-verbindingkoppeling gereduceerd <i>Raccord union pièce-T réduit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25	C-16-3697-A



CYNERPRO

Haverheidelaan 13A

B - 9140 Temse

Tel. : +32 (0)3/253.23.50 - Fax: +32 (0)3/253.23.51

Website: www.cynerpro.be - E-mail: info@cynerpro.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVVBG ARGB rapport nr.
TracPipe	FGP-SS4	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3737-A
TracPipe	FGP-FST	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-16-3737-A
TracPipe	FGP-CPLG	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3737-A
TracPipe	FGP-TF	T-verbindingkoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 - 20 - 25	C-16-3737-A
TracPipe	FGP-BSP	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 - 25 - 32 // Rp 1/2" - 3/4"	C-16-3737-A
TracPipe	FGP-RT	T-verbindingkoppeling gereduceerd <i>Raccord union pièce-T réduit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25	C-16-3737-A